

# VACTEST GCD 200

Analogtransmitter



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Präzise

Messbereich (200 bis 0,1 mbar)

## Zuverlässig

Hohe Industriestandards, unempfindlich gegen Schockbelüftung, chemiebeständiger Keramiksensord, robustes Edelstahlgehäuse, gastypunabhängig

## Effizient

Hervorragende Messgenauigkeit, extrem niedrige Leckrate  $< 5 \cdot 10^{-10}$  mbar · l/s

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Kalibrierzertifikat
- Schlauchnippel – G-¼-Zoll-Außengewinde-Adapter

# VACTEST GCD 200

Analogtransmitter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

| VACTEST GCD 200         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Messprinzip             | Kapazitiv                                                      |
| Werkstoffe gegen Vakuum | Edelstahl 1.4305, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Keramik, FKM |
| Messbereich             | 200–0,1 mbar                                                   |
| Überdruckgrenze         | 6 bar abs.                                                     |
| Messunsicherheit        | < 0,25 % des Skalenendwerts                                    |
| Leckrate                | < 5 · 10 <sup>-10</sup> mbar · l/s                             |
| Reaktionszeit           | < 120 ms                                                       |
| Stromanschluss          | M12 A, 5-polig                                                 |
| Versorgungsspannung     | 9–30 V                                                         |
| Max. Leistungsaufnahme  | 0,6 W                                                          |
| Ausgangssignal          | 4–20 mA                                                        |
| Betriebstemperatur      | +5 ... +60 °C                                                  |
| Schutzklasse            | IP54                                                           |
| Gewicht ca.             | 170 g                                                          |
| Abmessungen (L × W × H) | 40 × 40 × 71 mm                                                |
| Vakuumanschluss         | DN 16 ISO-KF, G ¼ Innengewinde                                 |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[busch@busch.at](mailto:busch@busch.at) oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN