

TYR WT 0100-0730 CP

Drehkolbengebläse



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effizient

Effiziente Verdichtung und Gasförderung, strömungsoptimierte Gebläsestufen, geringer Energieverbrauch, niedrige Betriebskosten, minimale Wartung

Leise

Innovatives Lärmreduktionskonzept, integrierte Ein- und Auslassschalldämpfer

Robust

Robuste Bauweise, berührungsfreies Funktionsprinzip, Grundrahmen mit Gabelstapler-Einfahröffnungen für einfache Handhabung

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Rückschlagventil
- Gummi- und Edelstahl-Faltenbälge
- Elektronische Filterüberwachung
- Temperaturwächter
- Öltemperatursensoren
- Nickelbeschichtung der Stufe
- Riemenschutz für Version mit Schalldämmhaube
- Öleinfülleinheit
- Resonanz-Pulsationsschalldämpfer
- Wasserkühlsystem (Wasser-Luft oder Wasser-Wasser)
- Externer Schalt- und Steuerschrank
- Schalldämmhaube (optional mit Allwetter-Finish für Außenanwendungen)
- Reaktive Ein- und Auslassschalldämpfer
- Türschalter
- C4-Korrosionsschutz-Ausführung
- Labyrinthdichtung aus Edelstahl

TYR WT 0100-0730 CP


Drehkolbengebläse




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung
(mit Schalldämmhaube)



Maßzeichnung
(ohne Schalldämmhaube)



	TYR WT 0100 CP	TYR WT 0150 CP	TYR WT 0280 CP
Volumenstrom	152-535 m³/h	480-808 m³/h	698-1355 m³/h
Max. Differenzdruck	+1000 mbar	+1000 mbar	+1000 mbar
Motornennleistung	18,5 kW	30,0 kW	45,0 kW
Gebläsedrehzahl	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Gewicht ca. (ohne/mit Schalldämmhaube)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Abmessungen (L × W × H) (ohne/mit Schalldämmhaube)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Gaseintritt / Auslass	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CP	TYR WT 0600 CP	TYR WT 0730 CP
Volumenstrom	1258-1793 m³/h	1791 - 2973 m³/h	2650-3972 m³/h
Max. Differenzdruck	+1000 mbar	+1000 mbar	+1000 mbar
Motornennleistung	55,0 kW	90,0 kW	90,0 kW
Gebläsedrehzahl	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
Gewicht ca. (ohne/mit Schalldämmhaube)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Abmessungen (L × W × H) (ohne/mit Schalldämmhaube)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Gaseintritt / Auslass	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN