

DOLPHIN LX 0110-0180 C

Vloeistofringvacuümpompen

**U
BUSCH
U**
VACUUM SOLUTIONS



Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, extreme verdraagzaamheid voor deeltjes en dampen, corrosievrije roestvrijstalen rotor

Compact

Direct op de flens gemonteerde motor, geen basisframe vereist

Flexibel

Keuze uit een behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) of roestvrij staal van type 316, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat. 2 (i) IIB, T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

Accessoires

- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen
- Verschillende bedrijfsvloeistoffen mogelijk


DOLPHIN LX 0110-0180 C

Vloeistofringvacuümpompen




VACUUM SOLUTIONS

Maatschets



Pompsnelheid

Droge lucht op 20 °C. Bedrijfsvloeistof ___ 50 Hz 60 Hz
water 15 °C. Tolerantie: - 10%, in
overeenstemming met HEI en Pneurop
6612



	DOLPHIN LX 0110 C	DOLPHIN LX 0140 C	DOLPHIN LX 0180 C
Nominale pompsnelheid	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	76 / 83 kg (50 / 60 Hz)	86 / 92 kg (50 / 60 Hz)	95 / 112 kg (50 / 60 Hz)
Afmetingen (L x W x H)	517 x 330 x 347 mm	568 x 330 x 347 mm	564 x 330 x 374 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT