

COBRA NC 0500 B

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, speciaal ontworpen voor vacuümverpakken

Efficiënt

Lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling

Eenvoudige reiniging


Glad oppervlakontwerp, kan worden gereinigd met stoomstralen en traditionele reinigingsmiddelen

COBRA NC 0500 B

Droge schroefvacuümpomp




Maatschets



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%



COBRA NC 0500 B	
Nominale pompsnelheid	490 m³/h
Einddruk	0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	9,0 kW
Nominaal motortoerental	2930 min ⁻¹
Voedingsspanning	190-210 / 380-420 V
Geluidsniveau (ISO 2151)	69 dB(A)
Gewicht ca.	460 kg
Afmetingen (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Gasinlaat / uitlaat	G2" / G1½"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT