

R5 RA 0200-0360 A

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Tot 20% energie-efficiënter dan vergelijkbare draaischuifvacuümpompen. Lage operationele kosten, hoge beschikbaarheid en minder warmteontwikkeling

Betrouwbaar

Ontworpen voor continu gebruik in het grofvacuümbereik, robuuste constructie, zeer veerkrachtige schuiven van koolstofvezel, bewezen prestaties

Onderhoudsvriendelijk

50% minder reserveonderdelen, alle serviceonderdelen aan één kant, aanzienlijk sneller onderhoud, gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Afsluitplaat voor lagere bedrijfstemperatuur
- Horizontale inlaat
- Adapterflens
- Verschillende inlaatfilters
- Filterdrukmeter
- Groter gasballastventiel
- Magneetafsluiter voor gasballast
- G 2" flensaansluiting uitlaat
- Vloeistof warmtewisselaars
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Olieniveauschakelaar
- Temperatuursensoren
- Druksensoren
- IoT-kit
- ECOTORQUE Frequentieregelaar
- Aqua-versie
- ATEX-versie
- Zuurstofgeschikte-versie

R5 RA 0200-0360 A


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RA 0200 A	R5 RA 0240 A	R5 RA 0360 A
Nominale pompsnelheid	160 / 190 m³/h	200 / 240 m³/h	300 / 360 m³/h
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Einddruk (gasballastventiel open)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Energieverbruik bij einddruk	2,1 / 2,6 kW	2,2 / 2,7 kW	2,7 / 3,4 kW
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min ⁻¹	1500 / 1800 min ⁻¹	1500 / 1800 min ⁻¹
Olievulling	7 l	7 l	7 l
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Gewicht ca.	200 kg	200 kg	250 kg
Afmetingen (L x W x H)	960 x 540 x 430 mm	960 x 540 x 430 mm	1070 x 540 x 430 mm
Gasinlaat	G 2"	G 2"	G 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT