

MEDIVAC R5/MINK

Vacuümsystemen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Betrouwbare en veilige vacuümvoorziening

Vacuümsystemen met robuuste vacuümpompen met een aantoonbaar betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud

Certificaat MDR regelgeving medische hulpmiddelen

Medische vacuümsystemen zijn gecertificeerd volgens de nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen MDR 2017/745 en de technische norm EN ISO 7396-1:2016

Flexibel

Diverse ontwerptopties en accessoires mogelijk

MEDIVAC R5/MINK

Vacuümsystemen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



	GMV3002105	GMH3002105	GMV3004005	GMH3004005
Vacuümpomp	R5 RC 0021 C	R5 RC 0021 C	R5 RA 0040 F	R5 RA 0040 F
Nominale pompsnelheid	20 m³/u	20 m³/u	40 m³/u	40 m³/u
Werkdruk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominaal motorvermogen	3 x 0,7 kW	3 x 0,7 kW	3 x 1,4 kW	3 x 1,4 kW
Volume vat	500 l	500 l	500 l	500 l
Positie van het vat	verticaal	horizontale	verticaal	horizontale
Gewicht circa	425 kg	390 kg	550 kg	490 kg
Afmetingen (L x B x H)	1700 x 1200 x 2200 mm	2100 x 900 x 1800 mm	1900 x 1200 x 2200 mm	2150 x 1000 x 1800 mm
Gasinlaat uitlaat	G 1" / G ¾"	G 1" / G ¾"	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Vacuümpomp	R5 RA 0063 F	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F	R5 RA 0100 F
Nominale pompsnelheid	63 m³/u	63 m³/u	100 m³/u	100 m³/u
Werkdruk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominaal motorvermogen	3 x 2,0 kW	3 x 2,0 kW	3 x 2,7 kW	3 x 2,7 kW
Volume vat	500 l	500 l	1000 l	1000 l
Positie van het vat	verticaal	horizontale	verticaal	horizontale
Gewicht circa	650 kg	540 kg	800 kg	760 kg

MEDIVAC R5/MINK

Vacuümsystemen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Afmetingen (L x B x H)	2000 x 1210 x 2200 mm	2300 x 1000 x 1800 mm	2200 x 1400 x 2600 mm	2750 x 1250 x 2050 mm
Gasinlaat uitlaat	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"

	GMV3016515	GMH3016515	GMV3025515	GMH3025515
Vacuümpomp	R5 RA 0165 D	R5 RA 0165 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0255 D
Nominale pompsnelheid	160 m³/u	160 m³/u	250 m³/u	250 m³/u
Werkdruk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominaal motorvermogen	3 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volume vat	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Positie van het vat	verticaal	horizontale	verticaal	horizontale
Gewicht circa	1150 kg	1150 kg	1355 kg	1370 kg
Afmetingen (L x B x H)	2400 x 1500 x 2600 mm	2800 x 1350 x 2200 mm	2600 x 1700 x 2600 mm	3050 x 1550 x 2250 mm
Gasinlaat uitlaat	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3030520	GMH3030520
Vacuümpomp	R5 RA 0305 D	R5 RA 0305 D
Nominale pompsnelheid	300 m³/u	300 m³/u
Werkdruk	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominaal motorvermogen	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Volume vat	2000 l	2000 l
Positie van het vat	verticaal	horizontale
Gewicht circa	1500 kg	1520 kg
Afmetingen (L x B x H)	2600 x 1800 x 2650 mm	3050 x 1600 x 2350 mm
Gasinlaat uitlaat	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Vacuümpomp	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1102 BV
Nominale pompsnelheid	62 m³/u	62 m³/u	110 m³/u	110 m³/u
Werkdruk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)

MEDIVAC R5/MINK

Vacuümsystemen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Nominaal motorvermogen	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW	3 x 3,0 kW	3 x 3,0 kW
Volume vat	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Positie van het vat	verticaal	horizontale	verticaal	horizontale
Gewicht circa	1100 kg	1200 kg	1150 kg	1200 kg
Afmetingen (L x W x H)	2110 x 1650 x 2600 mm	2650 x 1450 x 1950 mm	2110 x 1550 x 2600 mm	2700 x 1450 x 1950 mm
Gasinlaat uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

	GMV3114215	GMH3114215	GMV3120215	GMH3120215
Vacuümpomp	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1202 AV
Nominale pompsnelheid	140 m³/u	140 m³/u	200 m³/u	200 m³/u
Werkdruk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominaal motorvermogen	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 4,3 kW	3 x 4,3 kW
Volume vat	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Positie van het vat	verticaal	horizontale	verticaal	horizontale
Gewicht circa	1250 kg	1250 kg	1490 kg	1500 kg
Afmetingen (L x W x H)	2350 x 1700 x 2600 mm	2800 x 1550 x 2200 mm	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm
Gasinlaat uitlaat	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

	GMV3125215	GMH3125215	GMV3132220	GMH3132220
Vacuümpomp	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV	MINK MM 1322 AV
Nominale pompsnelheid	245 m³/u	245 m³/u	300 m³/u	300 m³/u
Werkdruk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominaal motorvermogen	3 x 5,1 kW	3 x 5,1 kW	3 x 6,0 kW	3 x 6,0 kW
Volume vat	1500 l	1500 l	2000 l	2000 l
Positie van het vat	verticaal	horizontale	verticaal	horizontale
Gewicht circa	1500 kg	1550 kg	1650 kg	1570 kg
Afmetingen (L x W x H)	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm	2650 x 1850 x 2630 mm	3000 x 1800 x 2400 mm
Gasinlaat uitlaat	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT