


DOLPHIN LX 0030-0055 B

Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, extreme verdraagzaamheid voor deeltjes en dampen, corrosievrije roestvrijstalen rotor

Compact

Direct op de flens gemonteerde motor, geen basisframe vereist

Flexibel

Keuze uit een behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) of roestvrij staal van type 316, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat. 2 (i) IIB, T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen
- Verschillende bedrijfsvloeistoffen mogelijk

DOLPHIN LX 0030-0055 B


Vloeistofringvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening



Pompsnelheid

Droge lucht op 20 °C. Bedrijfsvloeistof
water 15 °C. Tolerantie: - 10%, in
overeenstemming met HEI en Pneurop
6612

— 50 Hz 60 Hz



DOLPHIN LX 0030 B		DOLPHIN LX 0055 B	
Nominale pompsnelheid	25 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	45 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)	
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Nominaal motorvermogen	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)	
Gewicht ca.	29 / 37 kg (50 / 60 Hz)	39 / 47 kg (50 / 60 Hz)	
Afmetingen (L x W x H)	369 x 200 x 250 mm	413 x 200 x 265 mm	
Gasinlaat / uitlaat	G 1" / G 1"	G 1" / G 1"	

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT