

VACTEST GCD 200

Analoge transmitter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Nauwkeurig

Range (200 tot 0,1 mbar)

Betrouwbaar

Hoge industriële normen, stabiele wijzerstand, chemisch bestendige keramische sensor, robuuste roestvrijstalen behuizing, onafhankelijk van type gas

Efficiënt

Uitstekende meetnauwkeurigheid, extreem lage lekwaarde $< 5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Kalibratiecertificaat
- Slangpilaar – G 1/4" male adapter

VATEST GCD 200

Analoge transmitter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

VATEST GCD 200	
Meetprincipe	Capacitief
Materialen blootgesteld aan vacuüm	Roestvast staal 1.4305, Al ₂ O ₃ keramiek, FKM
Meetbereik	200-0,1 mbar
Overdruklimiet	6 bar abs.
Meetonzekerheid	< 0,25% van de volledige schaal
Lekwaarde	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s
Reactietijd	< 120 ms
Elektrische aansluiting	M12 A, 5-polig
Voedingsspanning	9-30 V
Max. energieverbruik	0,6 W
Uitgangssignaal	4-20 mA
Bedrijfstemperatuur	+5 ... +60 °C
Beschermingsklasse	IP54
Gewicht ca.	170 g
Afmetingen (L x W x H)	40 x 40 x 71 mm
Vacuümaansluiting	DN 16 ISO-KF, G ¼ female draad

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT