

COMBI BR

Vacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Betrouwbaar

Vacuümpompunits met robuuste en bewezen R5 voorpompen, nog verder verbeterd door PANDA/PUMA vacuümboosters, betrouwbare werking, minimaal onderhoud

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheden bij een lage einddruk, korte evacuatietijden en hogere energie-efficiëntie in vergelijking met een enkele vacuümpomp

Flexibel

Verskillende ontwerpopties beschikbaar, verscheidene combinaties van voorpompen en vacuümboosters mogelijk, minimaal benodigd vloeroppervlak

COMBI BR

Vacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
PANDA vacuümbooster	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
R5 draaischuifvacuümpomp	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
Pompsnelheid bij 1 mbar	465 / 555 m³/h (50 / 60 Hz)	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	875 / 1050 m³/h (50 / 60 Hz)	910 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	6,2 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
PANDA vacuümbooster	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 draaischuifvacuümpomp	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
Pompsnelheid bij 1 mbar	1295 / 1545 m³/h (50 / 60 Hz)	1390 / 1670 m³/h (50 / 60 Hz)	1675 / 2000 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)	15,3 / 17,7 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
PANDA vacuümbooster	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
R5 draaischuifvacuümpomp	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
Pompsnelheid bij 1 mbar	1815 / 2180 m³/h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	16,5 / 19,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht circa	1050 kg	1250 kg	1500 kg

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT