

COMBI BR

Vacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS



Betrouwbaar

Vacuümpompunits met robuuste en bewezen R5 voorpompen, nog verder verbeterd door PANDA/PUMA vacuümboosters, betrouwbare werking, minimaal onderhoud

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheden bij een lage einddruk, korte evacuatietijden en hogere energie-efficiëntie in vergelijking met een enkele vacuümpomp

Flexibel

Verschillende ontwerpopties beschikbaar, verscheidene combinaties van voorpompen en vacuümboosters mogelijk, minimaal benodigd vloeroppervlak

COMBI BR

Vacuümpompunits



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
PANDA vacuümboster	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
R5 draaischuifvacuümpomp	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
Pompsnelheid bij 1 mbar	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50 / 60 Hz)	920 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)
Geschat gewicht	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
PANDA vacuümboster	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
R5 draaischuifvacuümpomp	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
Pompsnelheid bij 1 mbar	1730 / 2070 m³/h (50 / 60 Hz)	1840 / 2195 m³/h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)	19,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)
Geschat gewicht	850 kg (50 / 60 Hz)	1050 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
PANDA vacuümboster	WV 4500 B	WV 4500 B
R5 draaischuifvacuümpomp	RA 0400 C	RA 0630 C
Pompsnelheid bij 1 mbar	3260 / 3840 m³/h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	24,5 / 27,6 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Geschat gewicht	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
PANDA vacuümboster	WV 0500 C	WV 1200 A
R5 draaischuifvacuümpomp	RD 0240 A	RD 0240 A
Pompsnelheid bij 1 mbar	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

COMBI BR

Vacuümpompunits



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
Nominaal motorvermogen	6,2 / 7,2 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz)	
Geschat gewicht	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
PANDA vacuümbooster	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 draaischuifvacuümpomp	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
Pompsnelheid bij 1 mbar	920 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50 / 60 Hz)	1730 / 2070 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	9,8 / 11,8 kW (50 / 60 Hz)	11 / 13,6 kW (50 / 60 Hz)
Geschat gewicht	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)	850 kg (50 / 60 Hz)

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT