

VSE 220

Synthetische versnellingsbakolie



Uitstekende prestaties

Synthetische olie op basis van polyalfaolefine (PAO), uitstekende viscositeit/temperatuurstabiliteit voor een optimale smering, zelfs bij hogere bedrijfstemperaturen, voortreffelijke eigenschappen bij koude start voor toepassingen bij lage temperaturen

Efficiënt

Gaan vier keer langer mee dan vergelijkbare minerale oliën, uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit, meer tijd tussen verversingsbeurten, gaan vroegtijdige slijtage tegen, garanderen optimale, duurzame procesprestaties, verminderen het energieverbruik

Goedgekeurd voor TYR

Perfect afgestemd op TYR draaizuigerblowers, effectieve smering en demping voor hoge slijtvastheid van de tandwielkast, geoptimaliseerde materiaalcompatibiliteit

VSE 220

Synthetische versnellingsbakolie



VSE 220	
Basissmeermiddel	Polyalfaolefine (PAO)
Viscositeitsklasse	ISO VG 220
Kin. viscositeit bij 40 °C	220 mm ² /s
Kin. viscositeit bij 100 °C	26,1 mm ² /s
Viscositeitsindex VI	154
Dichtheid bij 15 °C	0,853 kg/l
Vlampunt (COC)	234 °C
Vloeipunt	-48 °C

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT