

VM 032-150

Minerale oliën



Bewezen prestaties

Bewezen minerale oliën, voor standaard industriële toepassingen, voor temperaturen tot 80 °C

Kostenefficiënt

Bewezen bescherming tegen slijtage, lagere onderhoudskosten

Betrouwbaar

Optimale smeereigenschappen, perfect afgestemd op de vacuümpompen van Busch, voorkomen lekkage bij de afdichting

VM 032-150

Minerale oliën



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Basissmeermiddel	Mineraal	Mineraal	Mineraal	Mineraal
Viscositeitsklasse	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Kin. viscositeit bij 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Kin. viscositeit bij 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Dichtheid bij 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Vlampunt (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Vloeipunt	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT