

VE 101

Synthetische olie



Uitstekende prestaties

Synthetische olie op basis van ester, goede viscositeit/temperatuurstabiliteit voor optimale smeereigenschappen, geschikt voor hoge bedrijfstemperaturen, goede chemische bestendigheid

Efficiënt

Gaat vier keer langer mee dan vergelijkbare minerale oliën, goede thermische en oxidatiestabiliteit, meer tijd tussen verversingsbeurten, gaat vroegtijdige slijtage tegen, vermindert het energieverbruik

Zelfreinigend

Uitermate geschikt voor veeleisende industriële processen, uitstekende reinigingseigenschappen, voorkomt afzetting/lakvorming veroorzaakt door slijtage en verontreiniging door externe processen

VE 101

Synthetische olie



VE 101	
Basissmeermiddel	Ester
Viscositeitsklasse	ISO VG 100
Kin. viscositeit bij 40 °C	98,5 mm ² /s
Kin. viscositeit bij 100 °C	9,5 mm ² /s
Viscositeitsindex VI	63
Zuurgetal	0,05 mg KOH/g
Dichtheid bij 15 °C	0,957 kg/l
Vlampunt (COC)	250 °C
Vloeipunt	-33 °C

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT