

VACTEST TPP 900

Mobiele meter



Intelligent

Range (1200 tot $5 \cdot 10^{-4}$ mbar), state-of-the-art microcontrollertechniek, registratie van 2000 meetpunten

Betrouwbaar

Hoge industriële normen, robuuste constructie

Efficiënt

Uitstekende meetnauwkeurigheid, bedrijfstijd tot 100 uur, batterij en voeding

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Beschermhoes
- Elektrische stroomvoorziening 100-240 VAC
- VACTEST Explorer Pro
- USB-interfacekabel voor pc
- Kalibratiecertificaat

VATEST TPP 900

Mobiele meter



VATEST TPP 900	
Meetprincipe	Piëzo-resistief / Pirani
Materialen blootgesteld aan vacuüm	Roestvast staal 1.4305, wolfraam, nikkel, glas
Filamentmateriaal	Wolfraam
Meetbereik	1200-5 · 10 ⁻⁴ mbar
Overdruklimiet	2 bar abs.
Meetonzekerheid	< 0,3% van de volledige schaal (1200-40 mbar)
Meetonzekerheid	< 10% van de schaal (40-2 · 10 ⁻³ mbar), < factor 2 (< 2 · 10 ⁻³ mbar)
Resolutie	1 mbar (1200-1000 mbar), 0,1 mbar (1000-1 mbar), 2 significante cijfers (< 1 mbar)
Meetsnelheid	1-6000 s
Seriële interface	USB
Elektrische aansluiting	2,5 mm mini-plug voor externe voeding
Voedingsspanning	9V-blokbatterij of 15 VDC extern
Max. bedrijfstijd batterij	100 h
Energieverbruik	110 mW
Bedrijfstemperatuur	+5 ... +50 °C
Beschermingsklasse	IP40
Gewicht ca.	230 g
Afmetingen (L x W x H)	120 x 60 x 62,5 mm
Vacuümaansluiting	DN 16 ISO-KF

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT