

VACTEST GCD 200

Analoge transmitter



Nauwkeurig

Range (200 tot 0,1 mbar)

Betrouwbaar

Hoge industriële normen, stabiele wijzerstand, chemisch bestendige keramische sensor, robuuste roestvrijstalen behuizing, onafhankelijk van type gas

Efficiënt

Uitstekende meetnauwkeurigheid, extreem lage lekwaarde $< 5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Kalibratiecertificaat
- Slangpilaar – G ¼" male adapter

VACTEST GCD 200

Analoge transmitter



VACUUM SOLUTIONS

VACTEST GCD 200	
Meetprincipe	Capacitief
Materialen blootgesteld aan vacuüm	Roestvast staal 1.4305, Al ₂ O ₃ keramiek, FKM
Meetbereik	200-0,1 mbar
Overdruklimiet	6 bar abs.
Meetonzekerheid	< 0,25% van de volledige schaal
Lekwaarde	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s
Reactietijd	< 120 ms
Elektrische aansluiting	M12 A, 5-polig
Voedingsspanning	9-30 V
Max. energieverbruik	0,6 W
Uitgangssignaal	4-20 mA
Bedrijfstemperatuur	+5 ... +60 °C
Beschermingsklasse	IP54
Gewicht ca.	170 g
Afmetingen (L x W x H)	40 × 40 × 71 mm
Vacuümaansluiting	DN 16 ISO-KF, G ¼ female draad

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT