


MINK MB 0018 A

Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Robuust

Speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen, kan worden gebruikt onder extreme omstandigheden, bij temperaturen van -40 °C tot +40 °C en op hoogtes van -1.000 m tot 4.000 m, bestand tegen hevige trillingen

Efficiënt

De nieuwste klauwenvacuümtechniek, droge en contactvrije compressie, geen verontreiniging van verpompt medium, intelligente frequentieregelaar, laag energieverbruik, lange levensduur zonder onderhoud

Compact


Minimale afmetingen dankzij het "alles in één"-ontwerp

MINK MB 0018 A

Droge klauwenvacuümpomp




Maatschets



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%



MINK MB 0018 A	
Nominale pompsnelheid	18 m³/h
Einddruk	600 / 450 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	0,5 kW
Nominaal motortoerental	6000 min⁻¹
Omgevingstemperatuur	-40 ... +40
Geluidsniveau (ISO 2151)	73 dB(A)
Gewicht ca.	6,5 kg
Afmetingen (L x W x H)	329,5 x 120 x 199 mm
Gasinlaat / uitlaat	G ¾" / G ½"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT