

COMBI BN

Unidades de bomba de vácuo



Confiáveis

Unidades de bomba de vácuo com bombas de apoio COBRA robustas e comprovadas, aprimoradas com aceleradores de vácuo PANDA/PUMA, operação confiável, manutenção mínima

Alto desempenho

Velocidades de bombeamento elevadas com pressões finais baixas, tempo de bombeamento curto, maior eficiência energética em comparação com uma bomba de vácuo individual

Flexíveis

Diversas opções de design disponíveis, diferentes combinações possíveis de bombas de apoio e aceleradores de vácuo, espaço ocupado mínimo

COMBI BN

Unidades de bomba de vácuo



	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
Bomba de vácuo de parafuso a seco COBRA	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	460 / 550 m³/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	5,7 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50 / 60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
Bomba de vácuo de parafuso a seco COBRA	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	905 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m³/h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m³/h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	9,0 / 11,6 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A
Bomba de vácuo de parafuso a seco COBRA	NC 0300 B	NX 0450 A
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	1365 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Bomba de vácuo de parafuso a seco COBRA	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A

COMBI BN

Unidades de bomba de vácuo



	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	1790 / 2160 m³/h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m³/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
Acelerador de vácuo PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
Bomba de vácuo de parafuso a seco COBRA	NC 0630 C	NX 0650 A
Velocidade de bombeamento a 1 mbar	4235 / 4235 m³/h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	26 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA