

VM 032-150

Óleos minerais



VACUUM SOLUTIONS



Desempenho comprovado

Óleos minerais comprovados para aplicações industriais padrão e para temperaturas até 80 °C

Excelente relação custo-benefício

Proteção contra desgaste comprovada, menos custos de manutenção

Confiável

Excelentes propriedades de lubrificação, perfeitamente adaptados às bombas de vácuo da Busch, evitam vazamento de vedação

VM 032-150

Óleos minerais



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Lubrificante de base	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Classe de viscosidade	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Viscosidade cin. a 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Viscosidade cin. a 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Densidade a 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Ponto de fulgor (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Ponto de fluidez	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA