

# VACTEST TRP 900

Medidor móvel



## Inteligente

Faixa de medição estendida (1600 a 1 mbar), tecnologia de microcontrolador de ponta, registro de 2000 pontos de medição

## Confiável

Padrões industriais elevados, construção robusta, insensível à ventilação de choque, sensor robusto

## Eficiente

Excelente precisão de medição, até 2500 horas de tempo de operação, bateria e alimentação elétrica

Acessórios, peças sobressalentes e opções

- Capa de proteção
- Alimentação elétrica 100-240 VCA
- VACTEST Explorer Pro
- Cabo de interface USB para PC
- Certificado de calibração

# VACTEST TRP 900

Medidor móvel



VACTEST TRP 900	
Princípio de medição	Piezorresistivo
Materiais expostos ao vácuo	Aço inoxidável 1.4305, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> cerâmica, FKM
Intervalo de medição	1600–1 mbar
Limite de sobrepressão	4 bar abs.
Incerteza da medição	< 0,3% escala completa (linearidade, histerese, precisão de repetição)
Resolução	1 mbar
Taxa de medição	0,05–6000 s
Interface serial	USB
Conexão elétrica	Miniconector de 2,5 mm para fonte de alimentação externa
Tensão de alimentação	Bateria de bloco 9 V ou 15 VCC externa
Tempo de operação de bateria máx.	2500 h
Consumo de energia	2 mW
Temperatura de operação	0 ... +50 °C
Classe de proteção	IP40
Peso aprox.	200 g
Dimensões (C x L x A)	120 × 60 × 47 mm
Conexão de vácuo	DN 16 ISO-KF, rosca fêmea G ¼

## DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!  
[vendas@buschdobrasil.com.br](mailto:vendas@buschdobrasil.com.br) ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA