

VACTEST GCD 200

Transmissor analógico



Preciso

Intervalo de medição (200 a 0,1 mbar)

Confiável

Padrões industriais elevados, insensível à ventilação de choque, sensor de cerâmica resistente aos químicos, caixa de aço inoxidável robusta, independente do tipo de gás

Eficiente

Precisão de medição excelente, taxa de vazamento ultrabaixa $< 5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

Acessórios, peças sobressalentes e opções

- Certificado de calibração
- Adaptador macho de G ¼" para o bico da mangueira

VACTEST GCD 200

Transmissor analógico



VACTEST GCD 200	
Princípio de medição	Capacitivo
Materiais expostos ao vácuo	Aço inoxidável 1.4305, Al ₂ O ₃ cerâmica, FKM
Intervalo de medição	200–0,1 mbar
Limite de sobrepressão	6 bar abs.
Incerteza da medição	< 0,25% escala completa
Taxa de vazamento	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar · l/s
Tempo de reação	< 120 ms
Conexão elétrica	M12 A, 5 pinos
Tensão de alimentação	9–30 V
Consumo de energia máx.	0,6 W
Sinal de saída	4–20 mA
Temperatura de operação	+5 ... +60 °C
Classe de proteção	IP54
Peso aprox.	170 g
Dimensões (C x L x A)	40 x 40 x 71 mm
Conexão de vácuo	DN 16 ISO-KF, rosca fêmea G ¼

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco!
vendas@buschdobrasil.com.br ou +55 11 4016 8282



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA