

COMBI BR

Groupes de pompage



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fiable

Groupes de pompage avec pompes primaires R5 robustes et reconnues, améliorées par les pompes booster PANDA/PUMA, fonctionnement fiable, maintenance minimale

Haute performance

Vitesses de pompage élevées à des pressions finales basses, temps d'évacuation court, efficacité énergétique supérieure à celle d'une pompe à vide simple

Modulable

Plusieurs options de conception disponibles, différentes combinaisons de pompes primaires et de pompes booster possibles, encombrement réduit

COMBI BR

Groupes de pompage



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
Pompe booster de vide PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
Pompe à vide à palettes lubrifiées R5	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
Vitesse de pompage à 1 mbar	465 / 555 m³/h (50 / 60 Hz)	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	875 / 1050 m³/h (50 / 60 Hz)	910 / 1090 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	6,2 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
Pompe booster de vide PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Pompe à vide à palettes lubrifiées R5	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
Vitesse de pompage à 1 mbar	1295 / 1545 m³/h (50 / 60 Hz)	1390 / 1670 m³/h (50 / 60 Hz)	1675 / 2000 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)	15,3 / 17,7 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
Pompe booster de vide PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
Pompe à vide à palettes lubrifiées R5	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
Vitesse de pompage à 1 mbar	1815 / 2180 m³/h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	16,5 / 19,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	1050 kg	1250 kg	1500 kg

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS