


PANDA WV 1200-2400 A

Pompes boosters



Fiable

Conception solide des lobes, structure robuste en fonte GGG40, fiable dans des conditions de fonctionnement variables, raccordement du gaz de barrage, joints d'arbre mécaniques standard, parfaitement adapté aux processus chimiques

Haute performance

Excellente efficacité volumétrique, pression finale élevée, améliore les performances d'une installation de vide d'un facteur de dix, soupape de bypass intégrée, conçu spécialement pour les applications de vide primaire et fin

Modulable

Peut être monté directement sur bride, à n'importe quel emplacement, augmente les performances de tous les types de pompes primaires, avec évacuation verticale ou latérale


PANDA WV 1200-2400 A

Pompes boosters



VACUUM SOLUTIONS


Dessin d'encombrement



Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
Vitesse de pompage nominale	1050 / 1260 m³/h (50 / 60 Hz)	1600 / 1920 m³/h (50 / 60 Hz)	2120 / 2540 m³/h (50 / 60 Hz)
Vitesse de pompage	950 / 1141 m³/h (50 / 60 Hz)	1443 / 1718 m³/h (50 / 60 Hz)	1920 / 2290 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression différentielle max.	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,0 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Poids approx.	290 kg	300 kg	520 kg
Dimensions (L x W x H)	1094 x 470 x 353 mm	1114 x 470 x 398 mm	1286 x 568 x 503 mm
Aspiration/échappement de gaz (vertical)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

PANDA WV 1200 A : Vitesse de pompage avec la COBRA NC 0400 en tant que pompe primaire
PANDA WV 1800/2400 A : Vitesse de pompage avec la COBRA NC 0630 en tant que pompe primaire

PANDA WV 1200-2400 A

Pompes boosters



VACUUM SOLUTIONS

	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
Vitesse de pompage nominale	742,0 ACFM	1130,0 ACFM	1495,0 ACFM
Vitesse de pompage	672,0 ACFM	1011,0 ACFM	1348,0 ACFM
Pression différentielle max.	40 TORR	40 TORR	40 TORR
Puissance nominale du moteur	5,0 CH	7,5 CH	10,0 CH
Vitesse nominale du moteur	3600 TR/MIN	3600 TR/MIN	3600 TR/MIN
Poids approx.	639 Lbs.	661 Lbs.	1146 Lbs.
Dimensions (L x W x H)	45,7 x 18,5 x 19,6 pouces	46,7 x 18,5 x 21,4 pouces	52,9 x 22,4 x 24,9 pouces
Aspiration/échappement de gaz (vertical)	ANSI 4" / ANSI 4"	ANSI 4" / ANSI 4"	ANSI 6" / ANSI 4"
Aspiration / échappement de gaz (horizontal)	ANSI 4" / ANSI 4"	ANSI 4" / ANSI 4"	ANSI 6" / ANSI 4"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@busch.ca ou +1 800 363 6360



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS