

MINK MV 0310 B

Pompa per vuoto a camme a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flessibilità

Azionamento a velocità variabile (VSD)

Efficienti

La più avanzata tecnologia a camme, capacità di aspirazione aggiuntiva grazie al controllo della pressione, fino al 20% di rendimento in più, consumo di energia basso, costi di esercizio minimi, quasi esenti da manutenzione

Silenziosità

Livello di rumorosità basso grazie al design acustico di concezione avanzata, installabile vicino alle postazioni di lavoro

MINK MV 0310 B


Pompa per vuoto a camme a secco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Disegno dimensionale



Capacità di aspirazione

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 20 Hz 60 Hz



MINK MV 0310 B	
Capacità di aspirazione nominale	345 m³/h
Pressione assoluta nominale	150 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	6,0 – 8,0 kW
Velocità nominale del motore	1200 – 3600 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	72 dB(A)
Peso approssimativo	330 kg
Dimensioni (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Entrata del gas / uscita	G 2" / R 1¼"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA