

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficacité

Économies d'énergie élevées grâce au variateur de vitesse (ECOTORQUE), Ecomode avec fonction de démarrage et d'arrêt automatiques, coûts de maintenance réduits, longs intervalles de maintenance, durée de vie prolongée de la pompe à vide, systèmes de refroidissement efficaces

Modulable

Réglage précis du niveau de vide (régulation de pression) et de la vitesse de pompage (régulation de la vitesse) en fonction des exigences du procédé, compatible avec une large gamme de tensions d'alimentation, contrôle et surveillance facile jusqu'à huit pompes à vide avec l'option ECOTORQUE Master Control

Haute performance

Concept de vis perfectionné, vis auto-équilibrées brevetées, temps d'évacuation rapide, convient parfaitement au traitement thermique, au revêtement, au séchage sous vide et au captage du carbone

Accessoires, pièces de rechange et options

- Système de gaz de purge
- Alimentation en gaz d'étanchéité
- Alimentation en gaz de dilution
- Adaptateur pour la connexion de brides ISO ou ASME
- Clapet anti-retour
- Silencieux de gaz d'échappement
- Refroidissement par air
- Différentes options d'étanchéité et de revêtement

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE


Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement



Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$


— Vitesse Max.



Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : $\pm 10\%$

— Vitesse Max.



COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Pompes à vide sèches à vis



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0400 B ECOTORQUE	COBRA NC 0630 C ECOTORQUE
Vitesse de pompage nominale	max. 420 m³/h (50 / 60 Hz)	max. 630 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Puissance nominale du moteur	9,5 kW	17,0 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Poids approx.	500 kg	600 kg
Dimensions (L x W x H)	1452 x 539 x 849 mm	1540 x 592 x 798 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS