

VACTEST TTP 900

Misuratore mobile



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Intelligente

Intervallo di misurazione (da 100 a $1 \cdot 10^{-3}$ mbar), tecnologia microcontroller all'avanguardia, registrazione di 2000 punti di misurazione

Affidabile

Elevati standard costruttivi, struttura robusta, insensibile allo sfiato, sensore robusto

Efficiente

Eccellente precisione di misurazione, tempo di esercizio fino a 100 ore, alimentazione a batteria e di rete

Accessori, ricambi e opzioni

- Custodia protettiva
- Alimentazione elettrica 100-240 V CA
- VACTEST Explorer Pro
- Cavo di interfaccia USB per PC
- Certificato di calibrazione

VATEST TTP 900

Misuratore mobile



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

VATEST TTP 900	
Principio di misurazione	Pirani
Materiali esposti al vuoto	Acciaio inossidabile 1.4307, tungsteno, nickel, vetro
Materiale filamento	Tungsteno
Campo di misurazione	100-1 · 10 ⁻³ mbar
Limite di sovrappressione	4 bar ass.
Incertezza di misura	< 30% valore di lettura (100-20 mbar), < 10% valore di lettura (20-1 · 10 ⁻²), < fattore 2 (< 1 · 10 ⁻² mbar)
Risoluzione	1 mbar (100-10 mbar), 2 cifre significative (< 10 mbar)
Frequenza di misura	1-6000 s
Interfaccia seriale	USB
Connessione elettrica	Mini-jack per alimentazione esterna da 2,5 mm
Tensione di alimentazione	Batteria rettangolare da 9 V o 15 VCC esterna
Tempo di esercizio massimo batteria	100 h
Consumo energetico	110 mW
Temperatura di esercizio	+5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP40
Peso approssimativo	200 g
Dimensioni (L x W x H)	60 x 25 x 120 mm
Collegamento del vuoto	DN 16 ISO-KF

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA