

YLC 250 B/A113

Betriebsflüssigkeit



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Herausragende Leistung

Betriebsflüssigkeit auf Basis von Perfluoropolyether (PFPE), hohe thermische Stabilität, niedriger Dampfdruck für Hochvakuumanwendungen, ausgezeichnete Materialverträglichkeit

Inert

Chemisch inert, für Gasgemische mit einem Sauerstoffgehalt von mehr als 21 % oder korrosive Chemikalien

Wiederverwendbar

Kann fachgerecht gefiltert und daher mehrfach wiederverwendet werden

YLC 250 B/A113

Betriebsflüssigkeit



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

YLC 250 B/A113	
Basisschmiermittel	Perfluorpolyether (PFPE)
Kin. Viskosität bei 20 °C	276 mm ² /s
Viskositätsindex VI	113
Dichte bei 20 °C	1,9 kg/l
Stockpunkt	-35 °C

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
info@buschag.ch oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN