

COMBI BR

Unità della generazione di vuoto



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Affidabilità

Unità della generazione di vuoto dotate di robuste e comprovate pompe per vuoto iniziale R5 potenziate dai booster per vuoto PANDA/PUMA, funzionamento affidabile, manutenzione minima

Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione a pressioni assolute nominali basse, breve tempo di svuotamento, maggiore efficienza a livello energetico rispetto a una singola pompa per vuoto

Flessibilità

Varie opzioni di progetto disponibili, diverse combinazioni di pompe per vuoto iniziale e booster per vuoto possibili, ingombro ridotto

COMBI BR

Unità della generazione di vuoto



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
Booster per vuoto PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	465 / 555 m³/h (50/60 Hz)	470 / 560 m³/h (50/60 Hz)	875 / 1050 m³/h (50/60 Hz)	910 / 1090 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	6,2 / 7,8 kW (50/60 Hz)	7,7 / 9,6 kW (50/60 Hz)	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	11 / 14 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
Booster per vuoto PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	1295 / 1545 m³/h (50/60 Hz)	1390 / 1670 m³/h (50/60 Hz)	1675 / 2000 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	11,8 / 14,4 kW (50/60 Hz)	15,3 / 17,7 kW (50/60 Hz)	13,0 / 16,2 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
Booster per vuoto PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
Capacità di aspirazione a 1 mbar	1815 / 2180 m³/h (50/60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50/60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	16,5 / 19,5 kW (50/60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50/60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	1050 kg	1250 kg	1500 kg

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA