

MINK MV 0500/0600 B

Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficace

Dernière technologie à becs, vitesse de pompage supplémentaire grâce à la régulation de la pression, jusqu'à 20 % plus performante, faible consommation d'énergie, coûts d'exploitation réduits au minimum, maintenance réduite

Modulable

Variateur de vitesse (VSD)

Silencieuse

Faible niveau sonore grâce à une conception acoustique de pointe, peut être installée sur des postes de travail

MINK MV 0500/0600 B

Pompes à vide sèches à becs



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Dessin d'encombrement



Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Vitesse de pompage nominale	470 m³/h	600 m³/h
Pression finale	200 hPa (mbar)	600 m³/h
Puissance nominale du moteur	11,0 – 12,6 kW	15,0 – 17,3 kW
Vitesse nominale de rotation du moteur	1200 – 3600 min ⁻¹	1200 – 3600 min ⁻¹
Niveau de pression sonore (ISO 3744), à 1 m de distance, à charge moyenne	76 dB(A)	77 dB(A)
Poids approx.	495 kg	550 kg
Dimensions (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Aspiration de gaz / échappement	G3" / R2"	G3" / R2"

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS