

COMBI BR

Unità della generazione di vuoto



Affidabilità

Unità della generazione di vuoto dotate di robuste e comprovate pompe per vuoto iniziale R5 potenziate dai booster per vuoto PANDA/PUMA, funzionamento affidabile, manutenzione minima

Prestazioni elevate

Elevata capacità di aspirazione a pressioni assolute nominali basse, breve tempo di svuotamento, maggiore efficienza a livello energetico rispetto a una singola pompa per vuoto

Flessibilità

Varie opzioni di progetto disponibili, diverse combinazioni di pompe per vuoto iniziale e booster per vuoto possibili, ingombro ridotto

COMBI BR

Unità della generazione di vuoto



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
Booster per vuoto PANDA	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
Capacità di aspirazione a 1 mbar	470 / 560 m³/h (50/60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50/60 Hz)	920 / 1100 m³/h (50/60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	7,7 / 9,6 kW (50/60 Hz)	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	11 / 14 kW (50/60 Hz)	11,8 / 14,4 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
Booster per vuoto PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
Capacità di aspirazione a 1 mbar	1730 / 2070 m³/h (50/60 Hz)	1840 / 2195 m³/h (50/60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	13,0 / 16,2 kW (50/60 Hz)	19,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	850 kg (50/60 Hz)	1050 kg (50/60 Hz)	1250 kg (50/60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
Booster per vuoto PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RA 0400 C	RA 0630 C
Capacità di aspirazione a 1 mbar	3260 / 3840 m³/h (50/60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	24,5 / 27,6 kW (50/60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	1250 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
Booster per vuoto PANDA	WV 0500 C	WV 1200 A
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RD 0240 A	RD 0240 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	470 / 560 m³/h (50/60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)

COMBI BR

Unità della generazione di vuoto



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
Potenza nominale del motore	6,2 / 7,2 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9 kW (50/60 Hz)	
Peso approssimativo	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
Booster per vuoto PANDA	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Pompa per vuoto rotativa a palette R5	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	920 / 1100 m³/h (50/60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50/60 Hz)	1730 / 2070 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	9,8 / 11,8 kW (50/60 Hz)	11 / 13,6 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)	850 kg (50/60 Hz)

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA