

# YLC 250 B

Betriebsflüssigkeit



VACUUM SOLUTIONS



## Herausragende Leistung

Betriebsflüssigkeit auf Basis von Perfluoropolyether (PFPE), hohe thermische Stabilität, niedriger Dampfdruck für Hochvakuumanwendungen, ausgezeichnete Materialverträglichkeit

## Inert

Chemisch inert, für Gasgemische mit einem Sauerstoffgehalt von mehr als 21 % oder korrosive Chemikalien

## Wiederverwendbar

Kann fachgerecht gefiltert und daher mehrfach wiederverwendet werden

# YLC 250 B

Betriebsflüssigkeit



| YLC 250 B                 |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Basisschmiermittel        | Perfluorpolyether (PFPE) |
| Kin. Viskosität bei 20 °C | 276 mm²/s                |
| Viskositätsindex VI       | 113                      |
| Dichte bei 20 °C          | 1,9 kg/l                 |
| Stockpunkt                | -35 °C                   |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) oder +41 (0)61 845 90 90



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN