

VSC 100

Olio sintetico



Prestazioni elevate

Olio sintetico a base di estere, buona stabilità del rapporto viscosità-temperatura che garantisce proprietà di lubrificazione ottimali, adatto a temperature di esercizio elevate, buona tolleranza chimica

Efficienza

Durata quattro volte maggiore rispetto agli oli minerali equivalenti, buona stabilità termica e ossidativa, intervalli di sostituzione ampliati, prevenzione dell'usura precoce, riduzione del consumo di energia

Proprietà autopulenti

Particolarmente adatto ai processi industriali gravosi, eccellenti proprietà di pulizia, evita la formazione di depositi/vernici causata da abrasione e contaminazione esterna del processo

VSC 100

Olio sintetico



VACUUM SOLUTIONS

VSC 100	
Lubrificante di base	Estere
Classe di viscosità	ISO VG 100
Viscosità cin. a 40 °C	99,6 mm ² /s
Viscosità cin. a 100 °C	9,1 mm ² /s
Indice di viscosità VI	48
Numero acidità totale	0,09 mg KOH/g
Densità a 15° C	0,957 kg/l
Punto di infiammabilità (COC)	250 °C
Punto di scorrimento	-31 °C

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA