

# VSA 032-100

Huiles synthétiques de qualité alimentaire



## Haute performance

Huiles synthétiques à base de polyalphaoléfinés (PAO), stabilité exceptionnelle à la viscosité-température, excellentes caractéristiques de démarrage à froid, pour des vitesses de pompage jusqu'à 100 m<sup>3</sup>/h et des températures de fonctionnement jusqu'à 100 °C

## Protection avancée contre la corrosion

Additifs anticorrosion avancés pour les applications de produits humides, haute résistance à la pénétration d'eau, conçus pour une utilisation intermittente avec des temps d'arrêt plus longs

## Qualité alimentaire

Convient parfaitement pour les applications alimentaires, certification H1, Halal et Casher, pratiquement inodores et sans goût

# VSA 032-100

Huiles synthétiques de qualité alimentaire



VACUUM SOLUTIONS

|                                | VSA 032                    | VSA 068                    | VSA 100                    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Lubrifiant de base             | Polyalphaoléfine (PAO)     | Polyalphaoléfine (PAO)     | Polyalphaoléfine (PAO)     |
| Classe de viscosité            | ISO VG 32                  | ISO VG 68                  | ISO VG 100                 |
| Viscosité cin. à 40 °C         | 30,8 mm <sup>2</sup> /s    | 72,1 mm <sup>2</sup> /s    | 100,5 mm <sup>2</sup> /s   |
| Viscosité cin. à 100 °C        | 5,9 mm <sup>2</sup> /s     | 11,3 mm <sup>2</sup> /s    | 16,2 mm <sup>2</sup> /s    |
| Indice de viscosité VI         | 140                        | 149                        | 173                        |
| Indice d'acide total           | 0,66 mg KOH/g              | 0,56 mg KOH/g              | 0,66 mg KOH/g              |
| Densité à 15,6 °C              | 0,838 kg/l                 | 0,846 kg/l                 | 0,847 kg/l                 |
| Point d'éclair (COC)           | 246 °C                     | 248 °C                     | 260 °C                     |
| Point d'écoulement             | -55 °C                     | -54 °C                     | -58 °C                     |
| Certification alimentaire - H1 | InS                        | InS                        | InS                        |
| Certification halal            | HQC                        | HQC                        | HQC                        |
| Certification casher           | Rabbinat d'Aix-la-Chapelle | Rabbinat d'Aix-la-Chapelle | Rabbinat d'Aix-la-Chapelle |

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@buschag.ch](mailto:info@buschag.ch) ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS