

VM 032-150

Oli minerali



Prestazioni comprovate

Oli minerali comprovati, per applicazioni industriali standard, per temperature fino a 80 °C

Convenienza

Protezione da usura comprovata, costi di manutenzione ridotti

Affidabilità

Proprietà di lubrificazione ottimali, si adattano perfettamente alle pompe per vuoto Busch, impediscono perdite di tenuta

VM 032-150

Oli minerali



	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Lubrificante di base	Minerale	Minerale	Minerale	Minerale
Classe di viscosità	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Viscosità cin. a 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Viscosità cin. a 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Densità a 15° C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Punto di infiammabilità (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Punto di scorrimento	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA