

VACTEST TRP 900

Jauge mobile



Intelligent

Plage de mesure étendue (1600 à 1 mbar), intègre une technologie de microcontrôleur de pointe, enregistrement de 2000 points de mesure

Fiable

Normes industrielles élevées, construction robuste, insensible aux remontées subites de pression, capteur robuste

Efficace

Excellente précision de mesure, jusqu'à 2500 h de fonctionnement, batterie et alimentation électrique

Accessoires, pièces de rechange et options

- Boîtier de protection
- Alimentation électrique 100-240 V CA
- VACTEST Explorer Pro
- Câble d'interface USB pour PC
- Certificat d'étalonnage

VACTEST TRP 900

Jauge mobile



VACTEST TRP 900	
Principe de mesure	Piézorésistif
Matériaux exposés au vide	Acier inoxydable 1.4305, céramique Al ₂ O ₃ , FKM
Plage de mesure	1600–1 mbar
Limite de surpression	4 bar abs.
Incertitude de mesure	< 0,3 % de pleine échelle (linéarité, hystérésis, répétabilité)
Résolution	1 mbar
Cadence de mesure	0,05–6000 s
Interface série	USB
Branchement électrique	Mini-jack 2,5 mm pour alimentation externe
Tension d'alimentation	Bloc batterie 9 V ou externe 15 VDC
Durée de vie de la batterie max.	2 500 h
Consommation électrique	2 mW
Température de fonctionnement	0 ... +50 °C
Classe de protection	IP40
Poids approx.	200 g
Dimensions (L x W x H)	120 × 60 × 47 mm
Raccordement au vide	DN 16 ISO-KF, G ¼ filetage femelle

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
info@buschag.ch ou +41 (0)61 845 90 90



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS