

MINK MM 1104-1142 BP

Compressori a camme a secco



Flessibile

Progettato per numerose applicazioni industriali fino a 2.0 bar(g), filtro in aspirazione e valvola limitatrice di pressione di serie

Affidabile

Raffreddamento ad aria efficace, portata volumetrica costantemente elevata durante l'intero ciclo di vita

Quasi esente da manutenzione


Compressione senza contatto e a secco

MINK MM 1104-1142 BP

Compressori a camme a secco




Disegno dimensionale



Portata volumetrica

Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP
Portata volumetrica	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)
Sovrappressione (in aspirazione)	1,2 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,8 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	2,2 kW (50/60 Hz)	2,9 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 2151)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	155 kg	155 kg	155 kg
Dimensioni (L x W x H)	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm
Uscita del gas	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Portata volumetrica	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)
Sovrappressione (in aspirazione)	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	2,7 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,4 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,4 / 5,1 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 2151)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	160 kg	160 kg	160 kg

MINK MM 1104-1142 BP

Compressori a camme a secco



	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Dimensioni (L x W x H)	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm
Uscita del gas	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP
Portata volumetrica	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)
Sovrappressione (in aspirazione)	0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)	6,9 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 2151)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	160 kg	160 kg	160 kg
Dimensioni (L x W x H)	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm
Uscita del gas	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP
Portata volumetrica	140 / 170 m³/h (50/60 Hz)	140 / 170 m³/h (50/60 Hz)	140 / 170 m³/h (50/60 Hz)
Sovrappressione (in aspirazione)	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,0 / 11,5 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 giri/min (50/60 Hz)
Livello di rumorosità (ISO 2151)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Peso approssimativo	165 kg	165 kg	165 kg
Dimensioni (L x W x H)	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm
Uscita del gas	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@buschag.ch o +41 (0)61 845 90 90



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA