

SECO SD 1063-1100 B/C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco



Compactas

Construcción de accionamiento directo

Fiable

Construcción robusta, rendimiento probado, paletas autolubricantes, sin fluidos de trabajo

Alto rendimiento

Paletas de alto rendimiento Aerodur 274 Zirkon, de larga vida útil, extremadamente resistentes al desgaste y a la humedad

Accesorios, recambios y opciones


- Filtro de aspiración
- Válvula antirretorno (escape)
- Boquilla de manguera
- Válvula limitadora de presión

SECO SD 1063-1100 B/C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco




Plano dimensional



Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C
Caudal volumétrico	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	70 / 86 m³/h (50 / 60 Hz)	88 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresión	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	82 kg	94 kg	140 kg
Dimensiones (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Entrada de gases / escape	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.cl o +56 (02) 23 76 51 36



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS