

# R5 RD 0200-0360 A

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 高效

比同类旋片真空泵节能 30% 以上，低运行成本，超长运行时间，减少热排放，优化散热方向

## 性能出色

专门设计用于真空包装机，针对缩短周期时间进行了优化，例如：低压下的真空包装和连续运行

## 便于保养

所有保养相关部件均位于同一侧，可减少保养时间，光滑表面设计易于清洁

### 配件


- 垂直进气口
- 更大的气镇阀
- 各种进气过滤器
- 罗茨泵转接法兰
- 过滤器压力表
- 冷却气体导流板
- G 2" 排气连接法兰
- 热量回收组件，配备换热器
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 油位开关
- 温度传感器
- 启动开关

# R5 RD 0200-0360 A

油润滑旋片真空泵




尺寸图



抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz



	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
额定抽速	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀关闭)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀开启)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	3.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)
100 mbar 时的功耗	2.9 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)	3.5 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.6 / 5.6 kW (50 / 60 Hz)	5.1 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	1.9 / 2.3 kW (50 / 60 Hz)	2.0 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)	2.4 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	2.8 / 3.2 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	68 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	7 l	7 l	7 l	7 l
重量 (约)	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
尺寸 (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
进气口	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话