

COMBI BR

真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS



可靠

真空泵机组配备坚固、久经验证的 R5 前级泵，并由 PANDA/PUMA 罗茨泵大大提升了前级泵的输出，运行可靠，维护量少

性能出色

与单台真空泵相比，在低极限压力下能够保持高抽速，抽真空时间短，能效高

灵活

可提供多种设计选项，不同的前级泵和罗茨泵组合，占地面积小

COMBI BR

真空泵机组



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
PANDA 罗茨泵	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
R5 旋片真空泵	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
1 mbar 时的抽气速率	470 / 560 m ³ /h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m ³ /h (50 / 60 Hz)	920 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	7.7 / 9.6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11.4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)	11.8 / 14.4 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
PANDA 罗茨泵	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
R5 旋片真空泵	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
1 mbar 时的抽气速率	1730 / 2070 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1840 / 2195 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	13.0 / 16.2 kW (50 / 60 Hz)	19.0 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 25.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	850 kg (50 / 60 Hz)	1050 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
PANDA 罗茨泵	WV 4500 B	WV 4500 B
R5 旋片真空泵	RA 0400 C	RA 0630 C
1 mbar 时的抽气速率	3260 / 3840 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	24.5 / 27.6 kW (50 / 60 Hz)	28.5 / 33.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
PANDA 罗茨泵	WV 0500 C	WV 1200 A
R5 旋片真空泵	RD 0240 A	RD 0240 A
1 mbar 时的抽气速率	470 / 560 m ³ /h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

COMBI BR

真空泵机组



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
电机额定功率	6.2 / 7.2 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9 kW (50 / 60 Hz)	
重量 (约)	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
PANDA 罗茨泵	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 旋片真空泵	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
1 mbar 时的抽气速率	920 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1730 / 2070 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	9 / 11.4 kW (50 / 60 Hz)	9.8 / 11.8 kW (50 / 60 Hz)	11 / 13.6 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)	850 kg (50 / 60 Hz)

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话