

COMBI BN

真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS



可靠

真空泵机组配备坚固、久经验证的 COBRA 前级泵，并由 PANDA/PUMA 罗茨泵大大提升了前级泵的输出，运行可靠，维护量少

性能出色

与单台真空泵相比，在低极限压力下能够保持高抽速，抽真空时间短，能效高

灵活

可提供多种设计选项，不同的前级泵和罗茨泵组合，占地面积小

COMBI BN

真空泵机组



	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
PANDA 罗茨泵	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRA 干式螺杆真空泵	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
1 mbar 时的抽气速率	460 / 550 m³/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	5.7 / 7.8 kW (50 / 60 Hz)	8.2 / 10.6 kW (50 / 60 Hz)	9.7 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
PANDA 罗茨泵	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRA 干式螺杆真空泵	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
1 mbar 时的抽气速率	905 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m³/h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m³/h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	9.0 / 11.6 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
PANDA 罗茨泵	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRA 干式螺杆真空泵	NC 0300 B	NX 0450 A
1 mbar 时的抽气速率	1365 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	11.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	11.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
PANDA 罗茨泵	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRA 干式螺杆真空泵	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
1 mbar 时的抽气速率	1790 / 2160 m³/h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m³/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)

COMBI BN

真空泵机组



	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
极限压力	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	13.0 / 16.5 kW (50 / 60 Hz)	13.0 / 16.5 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
PANDA 罗茨泵	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRA 干式螺杆真空泵	NC 0630 C	NX 0650 A
1 mbar 时的抽气速率	4235 / 4235 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	26 / 29.6 kW (50 / 60 Hz)	23.5 / 29.6 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话