

VSA 032-100

食品级合成油



VACUUM SOLUTIONS



性能出色

聚 α 烯烃 (PAO) 基合成油，具有杰出的粘温稳定性、出色的冷启动特性，适用于最高抽速 100 m³/h，工作温度高达 100 C

先进的防腐保护

先进的防腐蚀添加剂，适用于潮湿的产品应用，耐进水性高，专为停机时间长的间歇使用设计

食品级

食品应用的理想选择，通过 H1、Halal 和 Kosher 认证，几乎无臭无味

VSA 032-100

食品级合成油



	VSA 032	VSA 068	VSA 100
润滑剂基料	聚 α 烯烃 (PAO)	聚 α 烯烃 (PAO)	聚 α 烯烃 (PAO)
粘度等级	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
40 °C 时的运动粘度	30.8 mm ² /s	72.1 mm ² /s	100.5 mm ² /s
100 °C 时的运动粘度	5.9 mm ² /s	11.3 mm ² /s	16.2 mm ² /s
粘度指数 VI	140	149	173
总酸值	0.66 mg KOH/g	0.56 mg KOH/g	0.66 mg KOH/g
15.6 °C 时的密度	0.838 kg/l	0.846 kg/l	0.847 kg/l
闪点 (COC)	246 °C	248 °C	260 °C
倾点	-55 °C	-54 °C	-58 °C
食品认证 - H1	InS	InS	InS
Halal 认证	HQC	HQC	HQC
Kosher 认证	Rabbinat Aachen	Rabbinat Aachen	Rabbinat Aachen

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话