

VS 150/220

合成齿轮油



VACUUM SOLUTIONS



性能出色

聚 α 烯烃（PAO）基合成油，即使工作温度升高也具有杰出的粘温稳定性，可实现理想润滑性能，具有出色的冷启动特性，适用于低温应用

高效

使用寿命是同类矿物油的四倍，具有杰出的热和氧化稳定性，延长更换周期，可防止过早磨损，确保持续的出色工艺性能，降低能耗

MINK 和 TYR 许用

适用于 MINK 爪式真空泵，有效润滑和阻尼，使齿轮箱具有高耐磨性，并优化材料兼容性，VS 220 也适用于 TYR 罗茨风机

VS 150/220

合成齿轮油



VACUUM SOLUTIONS

	VS 150	VS 220
润滑剂基料	聚 α 烯烃 (PAO)	聚 α 烯烃 (PAO)
粘度等级	ISO VG 150	ISO VG 220
40 °C 时的运动粘度	150 mm ² /s	220 mm ² /s
100 °C 时的运动粘度	19.8 mm ² /s	25.9 mm ² /s
粘度指数 VI	149	149
15 °C 时的密度	0.846 kg/l	0.848 kg/l
闪点 (COC)	236 °C	240 °C
倾点	-54 °C	-48 °C

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话