

VACTEST CTR 002 / CTR 004

有源传感器控制器



VACUUM SOLUTIONS



智能

自动识别有源真空计

可靠

全面控制每个变送器

高效

全球兼容性

配件

·USB 接口电缆

·VACTEST 浏览器 Pro

VACTEST CTR 002 / CTR 004

有源传感器控制器



VACUUM SOLUTIONS

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
测量通道	2	4
兼容性	所有数字式变送器和 0-10 V 模拟式变送器	所有数字式变送器
显示器	LCD 图形液晶显示器, 背景照明, 分辨率 128 x 64	LCD 图形液晶显示器, 背景照明, 分辨率 128 x 64
显示器刷新频率	2 Hz	2 Hz
测量单位	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
输入	0 – 10 V, RS485	RS485
采样率	RS485: 12.5 Hz, 0 – 10 V: 50 Hz	RS485: 12.5 Hz
串行接口	USB B 型, RS232 (3.5 mm 插孔)	USB B 型, RS232 (3.5 mm 插孔)
电源	95 – 265 VAC, 50 / 60 Hz	95 – 265 VAC, 50 / 60 Hz
电气接口	IEC-320 C14	IEC-320 C14
最大功耗	25 W	45 W
继电器设定点	2 个干式触点, Phoenix 接线端子 6 针, 使用寿命 > 300,000 次循环	4 个干式触点, Phoenix 接线端子 6 针, 使用寿命 > 300,000 次循环
继电器触点额定值	4A, 250 VAC / 2A, 45 VDC	4A, 250 VAC / 2A, 45 VDC
运行温度	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
防护等级	IP20	IP20
重量 (约)	750 g	800 g
尺寸 (L x W x H)	70.8 × 128.4 × 178 mm	70.8 × 128.4 × 178 mm

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话