

VACTEST TPP 900

移动式仪表



智能

测量范围（1200 到 $5 \cdot 10^{-4}$ mbar），前沿的微控制器技术，可以记录 2000 个测量点

可靠

高工业标准，结构坚固

高效

出色的测量精度，工作时间长达 100 小时，电池和电源

配件、备件和其它选装件

- 保护套
- 100-240 VAC 供电电源

- VACTEST 浏览器 Pro
- PC 用 USB 接口电缆

- 校准证书

VACTEST TPP 900

移动式仪表



VACTEST TPP 900	
测量原理	压阻式 / Pirani
暴露于真空的材料	不锈钢 1.4305、钨、镍、玻璃
灯丝材料	钨丝
测量范围	1200–5 · 10 ⁻⁴ mbar
正压极限	2 bar (绝对压力)
测量误差	< 全量程的 0.3% (1200 – 40 mbar)
测量误差	< 读数的 10% (40 – 2 · 10 ⁻³ mbar) , < 系数 2 (< 2 · 10 ⁻³ mbar)
分辨率	1 mbar (1200 – 1000 mbar) , 0.1 mbar (1000 – 1 mbar) , 2 位有效数字 (< 1 mbar)
测速	1–6000 s
串行接口	USB
电气接口	外接电源 2.5 mm 迷你插孔
电源电压	9 V 电池或 15 VDC 外部电源
最长电池续航时间	100 h
功耗	110 mW
运行温度	+5 ... +50 °C
防护等级	IP40
重量 (约)	230 g
尺寸 (L x W x H)	120 × 60 × 62.5 mm
真空连接件	DN 16 ISO-KF

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话