

R5 RA 0155 A

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

性能出色

低压下的高抽速，专为粗真空范围内的持续运行而设计

灵活

可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整，标配液位和温度开关

配件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 罗茨泵转接法兰
- 过滤器压力表
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 油位开关
- 温度传感器
- 启动开关
- 高氧版


R5 RA 0155 A

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


尺寸图



抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz



R5 RA 0155 A	
额定抽速	150 / 175 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 时的功耗	3.2 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	2.1 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	3.5 l
重量 (约)	110 kg
尺寸 (L x W x H)	765 x 470 x 340 mm
进气口 / 排气口	G 2" / G 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话