

VM 032-150

Aceites minerales



VACUUM SOLUTIONS



Rendimiento probado

Aceites minerales probados, para aplicaciones industriales estándar, para temperaturas de hasta 80 °C

Rentables

Protección probada contra el desgaste, menos costes de mantenimiento

Fiables

Propiedades de lubricación óptimas, perfectamente adaptados a las bombas de vacío Busch, evitan fugas en el sellado

VM 032-150

Aceites minerales



	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Lubricante de base	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Clase de viscosidad	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Viscosidad cin. a 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Viscosidad cin. a 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Densidad a 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Punto de ignición (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Punto de fluidez	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS