

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Úspora energie až 50 % díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického startu a zastavení

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při rozsazích nízkého tlaku, navržené pro nepřetržitý provoz v oblasti hrubého vakua, nejlepší poměr výkonu a prostoru v dané třídě

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Jednoduchý nebo dvojitý plynový gas-ballast ventil, ruční ovládání nebo ovládání pomocí elektromagnetického ventilu
- Různé vstupní filtry
- Různá měřidla teploty a tlaku
- Souprava pro rekuperaci energie s výměníkem tepla voda/olej
- Olej pro vývěvy pro všechny aplikace

R5 RA 0840 A ECOTORQUE


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres



Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost



R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
Jmenovitá čerpací rychlost	390 – 840 m³/h
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar)
Jmenovité otáčky motoru	700 – 1400 min ⁻¹
Spotřeba energie při koncovém tlaku	4,4 – 9,3 kW
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	80 dB(A)
Kapacita oleje	15 l
Orient. hmotnost	580 kg
Rozměry (L x W x H)	1680 x 865 x 724 mm
Přívod plynu	G 3"

*Výstup plynu G 3" volitelný

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ