

MEDIVAC R5/MINK

Vakuové systémy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Spolehlivé a bezpečné dodávky vakua

Vakuové systémy s robustními a osvědčenými vývěvami, spolehlivý provoz, snadná údržba

Certifikace nařízení o zdravotnických prostředcích MDR

Zdravotnické vakuové systémy jsou certifikovány podle nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR 2017/745 a technické normy EN ISO 7396-1:2016

Flexibilita

K dispozici jsou různé varianty provedení a příslušenství

MEDIVAC R5/MINK

Vakuové systémy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



	GMV3002105	GMH3002105	GMV3004005	GMH3004005
Vývěva	R5 RC 0021 C	R5 RC 0021 C	R5 RA 0040 F	R5 RA 0040 F
Jmenovitá čerpací rychlost	20 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Pracovní tlak	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominální hodnota motoru	3 x 0,7 kW	3 x 0,7 kW	3 x 1,4 kW	3 x 1,4 kW
Objem nádoby	500 l	500 l	500 l	500 l
Poloha nádoby	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální
Hmotnost přibl.	425 kg	390 kg	550 kg	490 kg
Rozměry (L x W x H)	1700 x 1200 x 2200 mm	2100 x 900 x 1800 mm	1900 x 1200 x 2200 mm	2150 x 1000 x 1800 mm
Vstup plynu /výstup	G 1" / G ¾"	G 1" / G ¾"	G 1 ½" / G 1 ¼"	G 1 ½" / G 1 ¼"

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Vývěva	R5 RA 0063 F	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F	R5 RA 0100 F
Jmenovitá čerpací rychlost	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
Pracovní tlak	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominální hodnota motoru	3 x 2,0 kW	3 x 2,0 kW	3 x 2,7 kW	3 x 2,7 kW
Objem nádoby	500 l	500 l	1000 l	1000 l
Poloha nádoby	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální
Hmotnost přibl.	650 kg	540 kg	800 kg	760 kg

MEDIVAC R5/MINK

Vakuové systémy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Rozměry (L x W x H)	2000 x 1210 x 2200 mm	2300 x 1000 x 1800 mm	2200 x 1400 x 2600 mm	2750 x 1250 x 2050 mm
Vstup plynu /výstup	G 1 ½" / G 1 ¼"	G 1 ½" / G 1 ¼"	G 2" / G 1 ¼"	G 2" / G 1 ¼"

	GMV3016515	GMH3016515	GMV3025515	GMH3025515
Vývěva	R5 RA 0165 D	R5 RA 0165 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0255 D
Jmenovitá čerpací rychlost	160 m³/h	160 m³/h	250 m³/h	250 m³/h
Pracovní tlak	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominální hodnota motoru	3 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Objem nádoby	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Poloha nádoby	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální
Hmotnost přibl.	1150 kg	1150 kg	1355 kg	1370 kg
Rozměry (L x W x H)	2400 x 1500 x 2600 mm	2800 x 1350 x 2200 mm	2600 x 1700 x 2600 mm	3050 x 1550 x 2250 mm
Vstup plynu /výstup	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3030520	GMH3030520
Vývěva	R5 RA 0305 D	R5 RA 0305 D
Jmenovitá čerpací rychlost	300 m³/h	300 m³/h
Pracovní tlak	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominální hodnota motoru	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Objem nádoby	2000 l	2000 l
Poloha nádoby	vertikální	horizontální
Hmotnost přibl.	1500 kg	1520 kg
Rozměry (L x W x H)	2600 x 1800 x 2650 mm	3050 x 1600 x 2350 mm
Vstup plynu /výstup	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Vývěva	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1102 BV
Jmenovitá čerpací rychlost	62 m³/h	62 m³/h	110 m³/h	110 m³/h
Pracovní tlak	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)

MEDIVAC R5/MINK

Vakuové systémy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Jmenovitý výkon motoru	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW	3 x 3,0 kW	3 x 3,0 kW
Objem nádoby	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Poloha nádoby	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální
Hmotnost přibl.	1100 kg	1200 kg	1150 kg	1200 kg
Rozměry (L x W x H)	2110 x 1650 x 2600 mm	2650 x 1450 x 1950 mm	2110 x 1550 x 2600 mm	2700 x 1450 x 1950 mm
Přívod plynu /výstup	G 1 ¼" / G 1 ¼"	G 1 ¼" / G 1 ¼"	G 1 ½" / G 1 ½"	G 1 ½" / G 1 ½"

	GMV3114215	GMH3114215	GMV3120215	GMH3120215
Vývěva	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1202 AV
Jmenovitá čerpací rychlost	140 m³/h	140 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Pracovní tlak	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Jmenovitý výkon motoru	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 4,3 kW	3 x 4,3 kW
Objem nádoby	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Poloha nádoby	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální
Hmotnost přibl.	1250 kg	1250 kg	1490 kg	1500 kg
Rozměry (L x W x H)	2350 x 1700 x 2600 mm	2800 x 1550 x 2200 mm	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm
Přívod plynu /výstup	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

	GMV3125215	GMH3125215	GMV3132220	GMH3132220
Vývěva	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV	MINK MM 1322 AV
Jmenovitá čerpací rychlost	245 m³/h	245 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Pracovní tlak	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Jmenovitý výkon motoru	3 x 5,1 kW	3 x 5,1 kW	3 x 6,0 kW	3 x 6,0 kW
Objem nádoby	1500 l	1500 l	2000 l	2000 l
Poloha nádoby	vertikální	horizontální	vertikální	horizontální
Hmotnost přibl.	1500 kg	1550 kg	1650 kg	1570 kg
Rozměry (L x W x H)	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm	2650 x 1850 x 2630 mm	3000 x 1800 x 2400 mm
Přívod plynu /výstup	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ