

VACTEST TTP 900

Mobilní měřič



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Inteligentní

Rozsah měření (100 až $1 \cdot 10^{-3}$ mbar), moderní mikrokontrolér, zaznamenávání 2000 bodů měření

Spolehlivý

Vysoké průmyslové standardy, robustní konstrukce, odolnost vůči šokovému odvětrávání, robustní senzor

Účinný

Vynikající přesnost měření, provozní doba až 100 h, baterie a síťové napájení

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Ochranný obal
- VACTEST Explorer Pro
- Kalibrační certifikát
- 100-240 VAC elektrické napájení
- Kabel USB pro počítač

VACTEST TTP 900

Mobilní měřič



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

VACTEST TTP 900	
Princip měření	Pirani
Materiály vystavené působení vakua	Nerezová ocel 1.4305, wolfram, nikl, sklo
Materiál vlákna	Wolfram
Rozsah měření	100-1 · 10 ⁻³ mbar
Mezní přetlak	4 bary abs.
Nepřesnost měření	< 30 % hodnoty (100-20 mbar), < 10 % hodnoty (20-1 · 10 ⁻²), < faktor 2 (< 1 · 10 ⁻² mbar)
Rozlišení	1 mbar (100-10 mbar), 2 významné číselné údaje (< 10 mbar)
Frekvence měření	1-6000 s
Sériové rozhraní	USB
Elektrické připojení	2,5 mm mini-jack pro externí napájení
Napájení	9V článková baterie nebo 15 VDC externí
Max. provozní doba baterie	100 h
Spotřeba energie	110 mW
Provozní teplota	+5 ... +50 °C
Třída ochrany	IP40
Orient. hmotnost	200 g
Rozměry (D x Š x V)	60 x 25 x 120 mm
Vakuové připojení	DN 16 ISO-KF

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ