

COMBI BR

Vakuové jednotky



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Spolehlivý

Vakuové čerpací jednotky s robustními a osvědčenými základovými vývěvami R5 zdokonalené vakuovými posilovači PANDA/PUMA, spolehlivý provoz, minimální údržba

Vysoká výkonnost

Vysoké rychlosti čerpání při nízkých koncových tlacích, krátké doby výpadku čerpání, vysoká energetická účinnost ve srovnání s jednoduchou vývěvou

Flexibilita

K dispozici různé možnosti konstrukce, různé kombinace základových vývěv a vakuových posilovačů, minimalizovaná stopa

COMBI BR

Vakuové jednotky



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
PANDA vakuový posilovač	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
Rotační lamelová vývěva R5	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	465 / 555 m ³ /h (50 / 60 Hz)	470 / 560 m ³ /h (50 / 60 Hz)	875 / 1050 m ³ /h (50 / 60 Hz)	910 / 1090 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	6,2 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)
Hmotnost přibl.	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
PANDA vakuový posilovač	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Rotační lamelová vývěva R5	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	1295 / 1545 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1390 / 1670 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1675 / 2000 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)	15,3 / 17,7 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)
Hmotnost přibl.	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
PANDA vakuový posilovač	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
Rotační lamelová vývěva R5	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
Rychlost čerpání při 1 mbaru	1815 / 2180 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	16,5 / 19,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Hmotnost přibl.	1050 kg	1250 kg	1500 kg

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ