


SAMOS SI 0320/1150 E2

Dmychadla s bočním kanálem



Spolehlivé

Robustní konstrukce, účinné vzduchové chlazení, dlouhá životnost, téměř bezúdržbové, suchý a bezkontaktní provozní princip, vysoké rozdílové tlaky díky dvěma kompresním stupňům, ochrana proti přehřátí

Flexibilní

Vakuový nebo přetlakový provoz, horizontální a vertikální instalace

Tichý chod

Nízká hladina hluku, plně uzavřená jednotka, vnitřní tlumiče

Příslušenství


- Vakuové pojistné ventily
- Tlakové pojistné ventily
- Přídavné tlumiče

SAMOS SI 0320/1150 E2

Dmychadla s bočním kanálem




Rozměrový výkres



Rychlost čerpání/Objemový průtok
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 1150 E2
Jmenovitá rychlost čerpání / objemový průtok	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (vakuová verze)	-315 / -295 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-390 / -380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (přetlaková verze)	+260 / +275 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+440 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	4,0 / 4,6 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	60 kg	60 kg	240 kg
Rozměry (L x W x H)	703 x 395 x 415 mm	703 x 395 x 415 mm	1352 x 615 x 631 mm
Přívod plynu / výstup	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 4" / G 4"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE